

Pompa di calore VRV IV serie S

L'unità VRV più compatta

Le unità più
compatte oggi
disponibili
Altezza 823 mm e
peso 94 kg



Sistemi di controllo



Unità interne

Unità interne di tipo VRV
Unità interne di tipo
residenziale (es. Daikin Emura)



Barriera d'aria

Barriera d'aria Biddle per VRV (CYV)



Ventilazione

Ventilazione con recupero di
calore (ALB/VAM/VKM)
Kit collegamento unità
di trattamento dell'aria




RXYSQ4, 5TVI



RXYSQ4, 5, TV9/TY9



RXYSQ8, 10, 12TY1



Standard VRV IV:

Temperatura del refrigerante variabile

Possibilità di personalizzare la propria unità VRV per ottenere la migliore efficienza stagionale e il massimo comfort

Configuratore VRV

Software che consente di avviare, configurare e personalizzare l'unità in tutta semplicità

- › Controllo del contenuto di refrigerante
- › Modalità notturna
- › Bassa rumorosità
- › Collegabile alle nostre linee di eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
- › Compressori interamente a Inverter
- › Scheda elettronica, sistema condensato a gas (non disponibile per RXYSQ4,5,6,8 T8Y/TY1)
- › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza
- › Inverter CC a onda sinusoidale
- › Motore ventilatore CC
- › Scambiatore di calore e-Pass
- › Funzione I-demand
- › Funzione capacità richiesta manuale

Per una spiegazione dettagliata di queste funzioni, vedere la scheda Tecnologie VRV IV